


eltex

 electrostatic
innovations


> cleanGUN PR36

Ionenblas-/Reinigungspistole mit rotierendem Ionenstrahl

Für manuelle Reinigungsaufgaben verbinden wir Vorteile der Eltex Düsenteknologie mit der Variabilität einer handgeführten Luftpistole. Somit können unterschiedlichste Formen effizient gereinigt werden. Die cleanGUN PR36 ist mit einer rotierenden Blasdüse ausgestattet. Der pulsierende Luftstrahl sorgt für eine besonders effektive Reinigung von Oberflächen.

Vorteile auf einen Blick

- > verbesserte Reinigung durch pulsierenden Luftstrahl
- > Drehzahlregelung von 2,5 – 6 bar
- > Ausblaswinkel stufenlos einstellbar
- > Düsendurchmesser (0/ 0,8/ 1,1/ 1,4/ 1,6 mm) einstellbar



Geeignet zum Anschluss
einer oder mehrerer
Eltex-Entladekomponenten:



PRO IONIZER ES61



BASE IONIZER ES60



COMPACT IONIZER ES24



cleanGUN PR36

Technische Informationen

Körper	PR36 Typ V
Elektrodenkörper	PA6.6, 30 % GF
Emissionsspitzen	Wolfram
Betriebsumgebungstemp.	0...+80 °C mit Druckluft 0...+60 °C ohne Druckluft
Umgebungsfeuchte	max. 70 % r. F., nicht kondensierend
Gewicht	ca. 305 g
Betriebsspannung	max. 5 kV AC
Kurzschlussstrom/Spitze	0,05 mA
Berührungsschutz	berührungssicher nach EN 61140
Druckluft	
Luftanschluss	Schlauch NW10
erforderlicher Luftdruck	2,5 bis max. 6 bar, trocken, ölfrei, gefiltert – Filtereinheit < 20µm
Luftverbrauch bei 6 bar	
0,8 mm Düse	7,5 Nm ³ /h
1,1 mm Düse	10,0 Nm ³ /h
1,4 mm Düse	12,2 Nm ³ /h
1,6 mm Düse	13,1 Nm ³ /h

Abmessungen

cleanGUN Typ V

