



eltex

electrostatic
innovations



roundGUN PR36

Ionenblas-/Reinigungspistole mit rundem Ionenstrahl

Für manuelle Reinigungsaufgaben verbinden wir Vorteile der Eltex Düsenteknologie mit der Variabilität einer handgeführten Luftpistole. Somit können unterschiedlichste Formen effizient gereinigt werden. Die roundGUN PR36 Blaspistole mit Rundstrahldüse gibt es mit Druckluftanschluss oben oder unten, mit und ohne Luffilter und optional mit Seilfederzug.

Vorteile auf einen Blick

- 6 bar zulässig
- Düsen können einzeln getauscht werden



Geeignet zum Anschluss
einer oder mehrerer
Eltex-Entladekomponenten:



PRO IONIZER ES61



BASE IONIZER ES60



COMPACT IONIZER ES24

roundGUN PR36

Technische Informationen

Körper	PR36
	Typ K
Elektrodenkörper	PA6.6, 30 % GF
Emissionsspitzen	Wolfram
Betriebsumgebungstemp.	0...+80 °C mit Druckluft 0...+60 °C ohne Druckluft
Umgebungsfeuchte	max. 70 % r. F., nicht kondensierend
Gewicht	ca. 240 g
Betriebsspannung	max. 5 kV AC
Kurzschlussstrom/Spitze	0,05 mA
Berührungsschutz	berührungssicher nach EN 61140
Druckluft	
Luftanschluss	Schlauch NW10
Luftverbrauch	0 – 6 bar
Luftverbrauch bei 6,0 bar	23 Nm ³ /h

Abmessungen

PR36/NK mit Luftfilter, Luftanschluss unten

