



**eltex**

electrostatic  
innovations




## COMPACT IONIZER ES24

### Le meilleur de deux mondes en un seul appareil


Le bloc d'alimentation COMPACT IONIZER est petit et dispose de deux connexions haute tension. Il combine une décharge AC à haute puissance et une alimentation DC à basse tension. Un bloc d'alimentation idéal pour les petites puissances connectées et partout où l'espace est limité.

#### Les avantages en un coup d'œil

- > petites dimensions
- > 24 V DC tension d'alimentation
- > Exécution solide en IP54
- > UL en standard
- > Surveillance du fonctionnement et de l'encrassement des électrodes avec un contact libre de potentiel contact de signalisation (en option)



Convient pour le raccordement d'un ou plusieurs composants de décharge Eltex :



Electrodes décharge



Buses soufflantes à ions



Pistolets de soufflage



## COMPACT IONIZER ES24

### Informations techniques

<b>Entrée</b>	
Alimentation en tension	24 V DC +/- 10 %
Puissance absorbée	15 VA maximal
<b>Connectivité</b>	
Mise en service	Mise en marche/arrêt par la tension d'alimentation
Interfaces	Digital
<b>Puissance de sortie</b>	
Tension de sortie	5 kV AC
Courant	max. 2,0 mA
Fréquence	100
Connexions enfichables	2
<b>Caractéristiques</b>	
Équilibre ionique	avec diode de paramétrage
Surveillance fonctionnement	existant
Mode passif	lorsque le bloc d'alimentation est éteint
<b>Données principales</b>	
Type de boîtier	plastique avec fixation murale
Température ambiante	0...+40 °C
Protection	IP54 selon EN 60529
Dimensions de boîtier [LxlxH]	90 x 155 x 80,5 mm
Poids	ca. 1,1 kg
Autorisations	UL

### Dimensions

