ellex electrostatic innovations

Enrouleurs de câble automatiques

WP-fr-4130-2007-TS

Neutralisation efficace des charges électrostatiques

Enrouleurs de câble automatiques

Les enrouleurs de câble automatiques **601KR** permettent d'enrouler aisément le câble de mise à la terre après son utilisation, de sorte à le protéger contre les dommages et à le ranger en toute sécurité.

Les enrouleurs de câble automatiques **601KR/AW** et **601KR/DW** sont réalisés en aluminium résistant aux chocs, sont dotés d'un étrier de montage et peuvent pivoter. Équipé d'un câble de mise à la terre de 12 m, l'enrouleur **601KR/DW** comble le vide entre le grand modèle **601KR/AW** avec câble de 20 m et le petit enrouleur automatique en plastique **601KR/KW** avec câble de 9 m.

Caractéristiques

- Utilisation possible dans les zones à danger d'explosion de type 1 et de type 21
- Montage mural
- Boîtier solide
- Retour continu de câble
- Fonction d'arrêt activable/ désactivable dans les enrouleurs de câble en aluminium

Un boîtier en plastique solide protège l'enrouleur de câble automatique **601KR/KW**. Le départ du câble est pourvu de quatre roulettes grâce auxquelles le câble peut être guidé avec facilité.

Enrouleurs de câble automatique pour mise à la terre active

TYP 601 KR/AW pour mise à la terre active

Pour une utilisation avec les composants de tous les systèmes de contrôle de mise à la terre (couleur de câble : bleu)

Boîtier	Matériau	aluminium rainuré et renforcé, passage de câble protégé avec stoppeur
	Mécan. d'enroulement	automatique, ressort spécial, activable et désactivable
	Protection	IP43 selon EN 60529
	Câble de mise à la terre	câble de commande de 20 m, résistant à l'huile et à l'essence, 3 x 1,5 mm²
	Câble de connexion	2,5 m, câble de connexion 3 x 1,5 mm² (couleur : bleu clair)
Homologation / Marquage		ATEX: DMT 00 ATEX E 068 X Ⓔx II 2D Ex ia IIIC T135°C Ob, II 2G Ex ia IIC T6 Gb IECEx: BVS 16.0016, NEPSI: GYJ14.1367X (-20°C / +4° F) Ex ia IIIC T135°C Db, Ex ia IIC T6 Gb

TYP 601 KR/DW pour mise à la terre active

Pour une utilisation avec les composants de tous les systèmes de contrôle de mise à la terre (couleur de câble : bleu)

Boîtier	Matériau	aluminium, avec roulettes et dispositif d'arrêt
	Mécan. d'enroulement	automatique, dispositif d'arrêt activable et désactivable
	Protection	IP42 selon EN 60529
	Câble de mise à la terre	câble de commande de 12 m, résistant à l'huile et à l'essence 3 x 1,5 mm²
	Câble de connexion	2,5 m, câble de connexion 3 x 1,5 mm²
Homologation / Marquage		601 KR/DW: ATEX: OMT 00 ATEX E 068 X Ⓔx II 2D Ex ia IIIC T135° C Db, II 2G Ex ia IIC T6 Gb IECEx: BVS 16.0016X; Ex ia IIIC T135° C Db, Ex ia IIC T6 Gb

TYP 601 KR/KW pour mise à la terre active

Pour une utilisation avec les composants de tous les systèmes de contrôle de mise à la terre (couleur de câble : bleu)

Boîtier	Matériau	plastique, passage de câble à rouleaux
	Protection	IP42 selon EN 60529
	Câble de mise à la terre	câble de commande de 9 m, résistant à l'huile et à l'essence, 3 x 1,5 mm²
	Câble de connexion	2,5 m, câble de connexion 3 x 1,5 mm²
Homologation / Marquage		601 KR/KW: ATEX: DMT 00 ATEX E 068 X Ⓔx II 2D Ex ia IIIC T135° C Db, II 2G Ex ia IIC T6 Gb IECEx: BVS 16.001, NEPSI: GYJ14.1367X Ex ia IIIC T135° C Db, Ex ia IIC T6 Gb

Enrouleurs de câble automatique pour mise à la terre passive

TYP 601 KR/EW pour mise à la terre passive

Pour une utilisation avec les composants de tous les systèmes de contrôle de mise à la terre (couleur de câble : orange)

Boîtier	Matériau	aluminium, avec roulettes et dispositif d'arrêt
	Mécan. d'enroulement	automatique, dispositif d'arrêt activable et désactivable
	Protection	IP42 selon EN 60529
	Câble de mise à la terre	câble de commande de12 m, résistant à l'huile et à l'essence, 3 x 1,5 mm^2
	Câble de connexion	2,5 m, câble de connexion 3 x 1,5 mm^2
Homologation / Marquage		PTB: 05ATEXD121; Ex II 2D c IIIC T80° C, II 2G c IIC T6